



SmartBright DN058B

DN058B LED13/840 110-240V D200 RD

Luz empotrable DN058B, 11.5 W, 1300 lm, diámetro 220mm, 4000K, Haz de luz ancho, Blanco, Circular

La gama SmartBright DN058 representa un salto innovador en diseño, con la última tecnología LED y un diseño confiable con una vida útil superior. Con una eficacia que marca la diferencia, ofrece una solución de iluminación duradera y eficiente, ideal para cualquier espacio interior. Esta solución innovadora combina un rendimiento superior con un presupuesto que se adapta a su bolsillo.

Datos del producto

Información general		Operación y aspectos eléctricos	
Fuente de luz reemplazable	No	Voltaje de entrada	110 a 240 V
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad	Frecuencia de línea	50 o 60 Hz
Controlador incluido	Sí	Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Lighting Technology	LED	Consumo de energía	11.5 W
Período de garantía	2 años	Factor de potencia (fracción)	0.5
Información técnica sobre la luz		Conexión	Unidad de conexiones de 2 polos
Flujo luminoso	1300 lm	Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K	Controles y atenuación	
Eficacia luminica (promedio) (nominal)	113 lm/W	Regulable	No
Índice de producción de color (IRC)	>80	Controlador/unidad de potencia/ transformador	Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado)
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro	Salida luminica constante	No
Tipo óptico	Haz de luz ancho		

Luz empotrable DN058B

Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Plastico
Material óptico	Poliestireno
Material de cubierta/lente óptico	Polycarbonato
Material de fijación	Acero
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cubierta/lente óptico	Mate
Longitud total	220 mm
Ancho total	220 mm
Altura total	35 mm
Diámetro total	220 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	35 x 220 x 220 mm
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK03
Peso neto (pieza)	0.150 kg
Forma de luminaria	Circular
Tipo de instalación	Para empotrar
Aprobación y aplicación	
Cumple con el reglamento CE de la UE	Sí

Otras certificaciones	CB / EMC / LVD / ROHS REACH
Garantía	2 años
EyeComfort	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+10%/-15%
Tolerancia del consumo de energía	+10%/-20%
Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)	
Vida útil media L70B50	35.000 hora(s)
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	DN058B LED13/840 110-240V D200 RD
Nombre del producto completo	DN058B LED13/840 110-240V D200 RD
Código del pedido	911401802288
N.º de material (12NC)	911401802288
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8721103318251
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	8721103319128

Plano de dimensiones

